

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры в миллиметрах			Стяжные шпильки		Кол-во пластин, шт.	Макс. масса, кг.
		L	L1	L2	размер	кол-во, шт.		
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)								
НН№113 общепромышленное/ специальное исполнение	1	835	775	600	M36	12	11-36	1950
	2	1235	1175	1000	M36	12	37-107	2370
	3	1535	1475	1300	M36	12	108-163	2720
	4	1735	1675	1500	M36	12	164-198	2950
	5	2235	2175	2000	M36	12	199-289	3510
	6	2735	2675	2500	M36	12	290-380	4090
	7	3235	3175	3000	M36	12	381-470	4660
	8	4235	4175	4000	M36	12	471-652	5860
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)								
НН№113 общепромышленное/ специальное исполнение	1	845	785	600	M36	12	11-34	2270
	2	1245	1185	1000	M36	12	35-105	2780
	3	1545	1485	1300	M36	12	106-161	3200
	4	1745	1685	1500	M36	12	162-196	3470
	5	2245	2185	2000	M36	12	197-287	4140
	6	2745	2685	2500	M36	12	288-378	4830
	7	3245	3185	3000	M36	12	379-469	5520
	8	4245	4185	4000	M36	12	470-650	6920
Размер Н: рамы №1-№7 — 2319 мм, рама №8 — 2416 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа).								