

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://proteplo.nt-rt.ru> || ptw@nt-rt.ru

Теплообменники разборные пластинчатые РТ(НН)121



Технические характеристики

Технические характеристики		Размеры в миллиметрах			Стяжные шпильки		Кол-во пластин, шт.	Макс. масса, кг.
Тип теплообменника	№ рамы	L	L1	L2	размер	кол-во, шт.		
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)								
	1	910	780	600	M36	10	11-31	2320
	2	1310	1180	1000	M36	10	32-98	2790
	3	1610	1480	1300	M36	10	99-148	3160
	4	1810	1680	1500	M36	10	149-181	3400
	5	2310	2180	2000	M36	10	182-265	4020
	6	2810	2680	2500	M36	10	266-348	4680
	7	3310	3180	3000	M36	10	349-431	5300
	8	4310	4180	4000	M36	10	432-598	6540
НН№121 общепромышленное/ специальное исполнение	9	5310	5180	5000	M36	10	599-765	7880
	10	6310	6180	6000	M36	10	766-931	9150
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)								
	1	930	800	600	M36	18	11-29	2950
	2	1330	1200	1000	M36	18	30-95	3430
	3	1630	1500	1300	M36	18	96-143	3810
	4	1830	1700	1500	M36	18	144-178	4090
	5	2330	2200	2000	M36	18	179-260	4730
	6	2830	2700	2500	M36	18	261-342	5430
	7	3330	3200	3000	M36	18	343-424	6090
	8	4330	4200	4000	M36	18	425-588	7380
НН№121 общепромышленное/ специальное исполнение	9	5330	5200	5000	M36	18	589-752	8800
	10	6330	6200	6000	M36	18	753-930	10250

Размер Н: рамы №1-№5 — 2417 мм, рамы №6-№8 — 2517 мм, рамы №9-№10 — 2617 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа).