

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры в миллиметрах			Стяжные шпильки		Кол-во пластин, шт.	Макс. масса, кг.
		L	L1	L2	размер	кол-во, шт.		
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)								
	1	1350	1200	1000	M36	18	11-95	4330
	2	1850	1700	1500	M36	18	96-179	5220
	3	2350	2200	2000	M36	18	180-262	6070
	4	2850	2700	2500	M36	18	263-345	7000
	5	3350	3200	3000	M36	18	346-429	7910
	6	4350	4200	4000	M36	18	430-595	9640
НН№145 общепромышленное/ специальное исполнение	7	5375	5225	5000	M36	18	596-762	11630
	8	6375	6225	6000	M36	18	763-929	13610
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)								
	1	1370	1220	1000	M36	20	11-93	4860
	2	1870	1720	1500	M36	20	94-176	5760
	3	2370	2220	2000	M36	20	177-254	6610
	4	2870	2720	2500	M36	20	255-336	7550
	5	3370	3220	3000	M36	20	337-418	8470
	6	4370	4220	4000	M36	20	419-582	10210
НН№145 общепромышленное/ специальное исполнение	7	5395	5245	5000	M36	20	583-746	12210
	8	6395	6545	6000	M36	20	747-926	14210
Размер Н: рамы №1-№3 — 2410 мм, рамы №4-№6 — 2510 мм, рамы №7-№8 — 2710 мм (для расчетного давления 1.0 и 1.6 МПа).								