Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

https://proteplo.nt-rt.ru || ptw@nt-rt.ru

Теплообменники разборные пластинчатые РТ(НН)152





Технические характеристики

Тип теплообменника	№ рамы	Размеры в миллиметрах			Стяжные шпильки		Кол-во пластин, шт.	Макс. масса, кг.
		L	L1	L2	размер	кол-во, шт.		
Расчетное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2)								
НН№152 общепромышленное/ специальное исполнение	1	825	765	600	М36	16	11-66	2300
	2	1225	1165	1000	М36	16	67-139	2820
	3	1525	1465	1300	М36	16	140-193	3230
	4	1725	1665	1300	М36	16	194-230	3510
	5	2225	2165	1500	М36	16	231-320	4170
	6	2725	2665	2000	М36	16	321-411	4860
	7	3225	3165	2500	М36	16	412-502	5550
	8	4225	4165	3000	М36	16	503-684	6960
Расчетное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2)								
НН№152 общепромышленное/ специальное исполнение	1	845	785	600	М36	16	11-64	2850
	2	1245	1185	1000	М36	16	65-134	3440
	3	1545	1485	1300	М36	16	135-188	3920
	4	1745	1685	1500	М36	16	189-224	4240
	5	2245	2185	2000	М36	16	225-313	5010
	6	2745	2685	2500	М36	16	314-402	5800
	7	3245	3185	3000	М36	16	403-491	6590
	8	4245	4185	4000	М36	16	492-670	8210

Размер Н: рамы №1-№6 — 2900 мм, рамы №7-№8 — 3000 мм (для расчетного давления 1,0 и 1,6 МПа). Количество болтов у фланца: 1,0 МПа — 8 шт., 1,6 МПа — 12 шт.